

WICKER**Fresatrici a mensola****PMB 4VSL**con variatore
meccanico**Caratteristiche**

- Inclinazione testa dx-sx $\pm 90^\circ$
- Inclinazione testa avanti/indietro $\pm 45^\circ$
- Rotazione slittone 360°
- Lubrificazione centralizzata automatica
- Vasca raccogli trucioli
- Bloccaggio rapido pneumatico dell'utensile
- Motorizzazione indipendente sui 3 assi

**PMB 4EVSL**

con inverter

MODELLO MACCHINA / MACHINE MODEL

		4EVSL	4VSL
Mandrino verticale <i>Vertical spindle</i>	N. giri Gamma Bassa/ <i>low gear</i>	440	60 - 390
	N. giri Gamma Alta/ <i>high gear</i>	3550	480 - 3100
	Diametro canotto di foratura (mm)/ <i>quill diameter</i>	100	100
	Potenza motore (HP)/ <i>spindle power</i>	5	5
	Attacco mandrino/ <i>spindle taper</i>	ISO 40	ISO 40
	Corsa canotto (autom./man.) mm/ <i>quill travel</i>	127	127
Asse X <i>X Axis</i>	Motorizzazione indipendente/ <i>independent drive</i>		
	Vite trapezoidale/ <i>trapezoidal screw</i>	diametro 32	diametro 32
	Corsa (autom./man) mm/ <i>travel</i>	770 - 880	770 - 880
	Velocità avanzamento (mm/min)/ <i>feed speed</i>	800	800
Asse Y <i>Y Axis</i>	Motorizzazione indipendente/ <i>independent drive</i>		
	Vite trapezoidale/ <i>trapezoidal screw</i>	diametro 32	diametro 32
	Corsa (autom./man) mm/ <i>travel</i>	360/400	360/400
	Velocità avanzamento (mm/min)/ <i>feed speed</i>	800	800
Asse Z <i>Z Axis</i>	Motorizzazione indipendente/ <i>independent drive</i>		
	Vite trapezoidale/ <i>trapezoidal screw</i>	diametro 35	diametro 35
	Corsa (autom./man) mm/ <i>travel</i>	400/450	400/450
	Velocità avanzamento (mm/min)/ <i>feed speed</i>	800	800
Tavola <i>Working Table</i>	Dimensioni (mm)/ <i>table sizes</i>	1370 x 250	1370 X 250
	Cave (num./Tipo)/ <i>t-slots</i>	3 da 16	3 da 16
Dati tecnici <i>Technical Data</i>	Peso netto (kg)/ <i>total weight</i>	1300	1300
	Ingombro macchina (mm)/ <i>machine size on floor</i>	1500x1500x2200	1500x1500x2200