



 Via del Lavoro n.7 36027 ROSA' (VI) tel. 0424/539.539 fax 0424/89.516					
	tonn.	riduzioni	incast	bielle	guide
Modello	250	R1	M	1	S8
Matric. / Anno Fabbr.	77-0045				2002
Forza (kN) / Alt.nom. (mm) / Posiz. Stop	2500	6.35			P.M.S.
Massa (kg) / Peso dinamico (kN)	26400				310
Corsa slitta min/max (mm)	220				220
Reg. slitta (mm) / Max alt. chiusa (mm)	135				600
Velocità min./nom./max (rpm)	19	42			58
Mot. Pot. (kW) / Corr. (A) / Vel. (rpm)	24	45			2000
Motore Tens. (V) / Frequenza (Hz)	380				50
Energia in. cont. (kJ) / Vel. nom. (rpm)	20.6				42
Energia in. cont. (kJ) / Vel. min. (rpm)	4.0				19
N°max inserz. (l/min) / V. max. sing. (rpm)	15				58
Temp. risp. (s) / Dist. Sicur. (mm) / Ang. (°)	0.34	5.45			50
Press. min/max aria Alim. (Mpa)	0.5				0.7
Press. FRIZIONE eserciz. min/max (Mpa)	0.55	0.5			0.6
Vel. Max. VOLANO / FRIZIONE (rpm)	442				442
Dimensioni piano (mm)	1400				1050
Dimensioni slitta (mm)	1400				950
Dim. max Stampo X/Y (mm)/Massa max.(kg)	1300	850			2600
Foro codolo / sporgenza centro (mm)					
Passaggio frontale / laterale (mm)	1218				700
		Lubrificante Ingranaggi			AGIP BLASIA 320
		Lubrificante Aria			AGIP ACER 32
		Lubrif. Cuscinetti Strise/Rotol.			AGIP EXIDIA HG 220
		Grasso Cuscinetti Rotol.			AGIP GR MU EP 1
		Olio Sovracarico Oleoidraulico			AGIP ARNICA 46
					

Pressa eccentrica OMERA/ROSS TON 250 DOPPIO MONTANTE **Eccentric press OMERA/ROSS 250 TONS – DOUBLE UPRIGHT**

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL DETAILS	
Modello / Mod.	250
Matricola – anno / Serial number - Year	77-0045 2002
Ton / Tons	250
Corsa slitta FISSA / Fixed stroke	mm 220
Distanza massima PMS / Max distance PMS	mm 700
Velocità min./nom./max (rpm) / Adjustable strokes per minute	19 / 42 / 58
Passaggio laterale /distance between shoulders	mm 700
Motore potenza (kW) / Corr (A) / Vel. (rpm) / Motor power	kW 24 / 45 / 2000
Tensione di alimentazione / Frequenza	V 380 / Hz 50
Dimensione piano di lavoro / Working table dimensions	mm 1400 x 1050
Dimensioni slitta / Ram dimensions	mm 1400 x 950
Dimensioni max stampo X/Y (mm) Massa max (kg)	1300 / 850 / 2600
Passaggio frontale / Frontal distance between shoulders	mm 1218
Massa / Weight	Kg 26400
Fondazioni / Foundation	NO